



Tanımı


İğne yönsüz kurtçuklu, perforé (delik) desenli erişilebilir akustik tavan sistemi.

Özellikleri ve Sağladığı Yararlar

- Yeni, genç görünümli 360° yönsüz doku, hızlı ve ekonomik montaj imkanı sunar
- Orta aralık ses absorpsiyonu, genel ticari konstrüksiyonlar için ideal
- Oda akustiğine denge kazandırır
- Kolayca kesilir ve monte edilir
- Mükemmel fiyat-değer-oranı ve maksimum ekonomi
- DONN® DX® Asma Tavan Sistemleri ile birlikte idealdir (Daha fazla bilgi için arka tarafa bakınız)

- Eğitim
- Sağlık
- Oteller
- Eğlence
- Bürolar
- Perakende Satış Yerleri

DONN® Taşıyıcı Sistem Seçenekleri



Model	Tip	Kenar	Boyut (mm)	Ürün No.	Akustik Performans	LR	Renk	Taşıyıcı sistem seçeneği
Aurora	Class A SQ		600 x 600 x 14	ME 757BC	NRC 0.25	>=85%	White	A,B1,D

Ses Absorpsiyonu	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
	aS	0.56	0.25	0.22	0.25	0.31	0.40

Bileşim

Geri-dönüşümlü malzeme içerir, asbest içermez. Panel, sellüloz elyaflar, NC mineral elyaflar, perlit, organik bağlayıcılar ve son kat boya'nın yaş keçeli karışımıdır.

Yangın reaksiyonu

Class 1/0 BS 476 pt 6/7

Ağırlık

3,95 kg / m²

Bakım

Yumuşak fırça, elektrikli süpürge veya ıslak sünger kullanılarak kolayca temizlenir.

www.usg.com/europe

USG İrtibat Ofisi Türkiye
Alemdağ Cad. Arafat Sok
Yeşil kuşak sitesi Deniz ap. No:6
Çekmeköy-ÜMRANIYE-İSTANBUL

Tel: 0-216-526 20 10
Faks: 0-216-526 14 79
E-Mail: info-tr@usg.com

USG Deutschland GmbH
Metallstrasse 1
D-41751 VIERSEN
Germany

Tel: +49(0)2162 957-0
Faks: +49(0)2162 4461
E-Mail: info-east@usg.com