



# SHEETROCK® Kullanıma Hazır Dolgu ve Macun

## Çok Amaçlı Dolgu ve Macun Hafif Formül VLS



### Formül VLS - asgari çekme süresi ve daha kısa kuruma süreleri

- Diğer dolgu ve macunlara göre %25'e kadar daha düşük ağırlık
- Özel VLS formülü sayesinde malzeme kuruma işlemi sırasında ancak asgari düzeyde çöker ve diğer hazır dolgu ve macunlara göre daha çabuk kurur
- Köşe koruma profilleri ve tespit malzemeleri örtülürken düşük malzeme tüketimi
- Özel derz dolgu ve macun Finish ürünlerine ihtiyaç kalmaz
- Derz dolgusu gibi yapışır
- Bir Finish ürünü kadar kolay düzlenir
- Zımparalanması kolaydır

# SHEETROCK® Kullanıma Hazır Dolgu ve Macun

## Çok Amaçlı Dolgu ve Macun Hafif Formül VLS

### Tanım

SHEETROCK® çok amaçlı dolgu ve macun hafif formül VLS vinil bazlı bir bağını maddesi ve sıradan hazır ürünlere göre çok daha iyi özelliklere sahip olan başka katkıları içerir. United States Gypsum şirketinin kremi hazır macunu olağanüstü kayganlığı ve yapışkanlığıyla öne çıkıyor. SHEETROCK® çok amaçlı dolgu ve macun hafif formül VLS, doğrudan kovadan alınarak kullanılabilir, karıştırması ve inceltmesi çok kolaydır. Uygulama hızlı, kolay, pürüzsüz yapılı ve işçilik masrafları düşerken aynı zamanda mükemmel sonuçlar elde edilir.

### Uygulama

- Kağıt Derz Bandı yerleştirin
- Metal köşe koruma profilleri, çitaller ve tespit malzemeler (metal üzerine sadece 2 örtücü kat yeterlidir) üzerine uygulanan ilk tabaka
- İkinci ve üçüncü katlar (Finish)
- Tam yüzey dolgulama ve macunlama
- Alçıpan levhaların yapıştırılması
- Desenlerin uygulanması
- Rutubete maruz kalmayan kırık alçıpanların ya da duvarların tamiri
- Siva ve beton zemin

### Avantajlar

- Hazır bir ürünün ekonomikliğı: Fabrikada karıştırılması sayesinde kalitesi yüksektir. Çalışma alanında karıştırma ve zımparalama için harcanan zamanda ciddi bir düşüş sağlanır
- Çok iyi kayganlık, mükemmel yapışkanlık: SHEETROCK® çok amaçlı dolgu ve macun hafif formül VLS mükemmel işlenebilirliğiyle öne çıkıyor, çatlama dayanıklılığı yüksek ve mükemmel bir şekilde yapışıyor.
- Daha az damlar, daha az atık çıkar: SHEETROCK® çok amaçlı dolgu ve macun hafif formül VLS'nin kremi yoğunluğu sayesinde en düşük damlama kayıpları sağlanır. Kapağı kapalı olarak muhafaza edildiğinde, macun nemli kalır ve aylar sonra bile kullanılabilir.
- Düz yüzeyler elde etmek için düşük kuruma kaybı: Dolgunun üretici tarafından kontrol edilen kuruma kaybı, daha düz üst yüzeyler elde edilmesini sağlar, üstelik de fazladan işçilik gerektirmeden.

- Duvar kağıdında ve boyada daha az sorun yaşanır: Testler, SHEETROCK® çok amaçlı dolgu ve macun hafif formül VLS'nin takviye şeridinin kenarları boyunca çatlama karşı son derece dayanıklı olduğunu göstermiştir. Düz derz kenarları ve kaliteli boyalarla ya da duvar kağıtlarıyla kimyasal reaksiyona girmemesi, boyacıların işlerine fazladan bir kolaylık getirmektedir.

### Hazırlık

Alçıpan levhalar, üreticinin tavsiyesine uygun olarak yerleştirilir ve tespit edilir. Soğuk havalarda ve dolgu ve macunlama çalışmaları sırasında binadaki sıcaklık en az 10°C olmalıdır. Ortaya çıkan nemi ortadan kaldırmak için yeterli bir havalandırma sağlanmalıdır.

Kovanın içindeki dolgu, su eklenmeden hafifçe karıştırılır. Dolgu, tespit malzemelerini ve köşe koruma profillerini örtmek için doğrudan kovadan alınarak kullanılabilir. İhtiyaç halinde (özellikle makineyle uygulandığında) gerektiği kadar inceltir. Çok fazla inceltmesini önlemek için suyu azami 100 ml'lik birimler halinde ekleyiniz. Hafifçe karıştırınız ve her su eklemesinden sonra yapışkanlığı test ediniz.

### Uygulama

Dolguyu ince bir tabaka halinde oluşturun ve kağıt bandı yerleştirin. Bu sırada kağıt bandın altında 1 mm dolgu bırakın. Kurumasını bekleyin. Daha sonra ikinci tabakayı uygulayın ve bunu öncekinden yaklaşık 5 cm geniş tutun. Kurumasını bekleyin ve ihtiyaç halinde hafifçe düzleyin. Daha sonra üçüncü tabakayı uygulayın, yine öncekine göre 5 cm daha geniş olsun. Tabaka kuruduktan sonra hafifçe zımparalayın. Vida başlarının ve köşe koruma profillerinin üzerini en az iki kat SHEETROCK® çok amaçlı dolgu ve macun hafif formül VLS ile örtün. Macunu sıfır noktasına kadar çekin ve alçıpan levhaya düz bir geçiş oluşturun.

### Boya İşleri

Boyarken ve duvar kağıdı yaparken üreticilerin talimatlarını dikkate alınız.

### Ürün Bilgileri

Malzeme:	Vinil içeren formül
İşlem:	Elle ya da mekanik
Depolama:	Dondan ve aşırı ısıdan koruyun
Ambalaj:	20 Kg plastik kova
Kuruma süresi:	Sıcaklığı ve neme bağlı
Sıcaklık:	Bina içindeki sıcaklık hazır dolgu uygulama sırasında ve sonrasında 10°C'nin altında kalmamalıdır! Çalışırken kullandığınız aletlerin ve dolgunun sıcaklığının da en az 10°C olmasına dikkat ediniz. Sheetrock dolgu ve macunlarını yardımcı araçlarla ısıtmayınız.
Renk:	beyaz
Yoğunluk:	yaklaşık 1,2 Kg / l



USG Corporation

Deutschland  
USG Deutschland GmbH  
Metallstrasse 1  
D 41751 Viernsen  
Tel: +49(0)2162 9570  
Fax: +49(0)2162 4461  
e-mail: info-de@usg.com

www.usg.com/europe

Türkiye  
USG Liaison Office Türkiye  
Alemdag Cad. Ararat Sok.  
Dostas Sitesi, Deniz Blok Da: 6  
Cekmeköy-Ümraniye-Istanbul, Türkiye  
Tel: +90 (216) 526 20 10  
Fax: +90 (216) 526 14 79  
e-mail: info-tr@usg.com